

TC-32K

関連製品

CSW-5A / CSW-5A-05スイッチボックス



ハンドヘルドデータロガーTC-32Kと組み合わせて測定点数を拡張するためのスイッチボックスです。測定点数は5点で、ひずみ、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体のいずれも測定できます。
 ※CSW-5A-05は全点にNDISワンタッチコネクタレセプタクルを備えたコネクタ併用型です。

■特長

- ひずみ、電圧、熱電対、白金測温抵抗体のいずれも測定可能
- センサモードはTC-32Kにて設定
- ターミナルはねじ止め、はんだ付けのどちらも可能
- 小型、軽量

■TC-32Kとの組合せ



■仕様

適用測定器	TC-32K
測定点数	5点
ひずみ測定	
1ゲージ3線式	120、240、350Ω
2ゲージ法	120～1000Ω
4ゲージ法	120～1000Ω
4ゲージ定電流法	350Ω
測定範囲	TC-32Kに準じる
センサケーブル延長範囲 (4ゲージ定電流法)	ケーブル往復抵抗値200Ω以内
直流電圧測定	
測定範囲	TC-32Kに準じる
入力インピーダンス	1MΩ以上
熱電対温度測定	
測定範囲	TC-32Kに準じる
白金測温抵抗体温度測定	
測定範囲	TC-32Kに準じる
測定法	3線式
測定点番号	固定 (CH0～CH4)
測定点表示	各点に赤色LED
切換器	密閉型特殊リレー
使用温湿度範囲	-10～+50℃ 85%RH以下 (結露を除く)
電源	TC-32Kより供給
外形寸法	75 (W) × 41.5 (H) × 204 (D) mm (突起部を除く) (CSW-5A) 105 (W) × 41.5 (H) × 204 (D) mm (突起部を除く) (CSW-5A-05)
質量	約650g (CSW-5A) 約800g (CSW-5A-05)
標準付属品	取扱説明書1部 接続ケーブルCR-655

[オプション]

- 簡易防水ケース