

T-ZACCS + EI-01P (スイッチボックスプロトコル変換器) NEW

- スイッチボックスISW-50G / IHW-50G が測定可能
- 特別な設定が不要で取扱いが容易



T-ZACCS + EI-01P

T-ZACCS9 TS-963/-960に接続し、スイッチボックスISW-50G / IHW-50Gを動作させるためのプロトコル変換器です。本器1台でスイッチボックス1台を動作させることができます。

仕様

データロガーとの接続

対象機種	TS-960/-963
接続台数	最大20台接続 (EX-50Hとの合計)
延長距離	100m (機器間)
接続ケーブル	EX用接続ケーブル (CR-89**)

スイッチボックスとの接続

対象機種	IHW-50G, ISW-50G	
ELECTRICAL (RS-422)	接続台数	1台 50点
	延長距離	2m
	接続ケーブル	ISW/IHW用延長ケーブル (CR-832M)

表示・操作

POWER LED	電源ON状態で点灯
-----------	-----------

電源

電源電圧	AC100~240V 50/60Hz
最大消費電力	12VA MAX

環境

使用温湿度範囲	0~+50℃
	85%RH 以下 (結露を除く)

その他

外形寸法	160(W)×60(H)×171.5(D)mm (突起部を除く)
質量	約1kg

標準付属品

AC 電源ケーブル (CR-01)	1 本
アース線 (CR-20)	1 本
EX用接続ケーブル (CR-892M)	1 本
保証書	1 部

システムブロック図

